

motores para toldo

CONSIDERACIONES PREVIAS A TENER EN CUENTA.

CHERUBINI pone a su disposición esta práctica guía para determinar el modelo de motor necesario, en la instalación de nuestro toldo. Para ello debemos conocer algunas características del toldo a motorizar:

- TIPO DE TOLDO

Punto recto, brazo invisible, cofre...

- DIÁMETRO DEL EJE DE ENROLLAMIENTO

A mayor eje de enrollamiento necesitaremos un mayor par motor.

- LÍNEA DEL TOLDO

Longitud del eje de enrollamiento.

- NÚMERO DE BRAZOS

Los brazos son los que realizan la fuerza en el toldo, por eso es importante conocer este dato.

- SALIDA DEL TOLDO

Es la longitud de salida de los brazos del toldo, a mayor salida mayor par motor necesitaremos.

Una vez conocidos estos datos procederemos a buscar nuestro motor en los ábacos de selección.

Ejemplo:

- Brazo invisible

- Diámetro de enrollamiento Ø 70

- 2 Brazos, Salida de 2m.

- y Línea de 6m.

Nº de brazos		2	3	4	5
Línea de toldo		Hasta 6 m.	Hasta 9 m.	Hasta 12 m.	Hasta 15 m.
SALIDA	1,5 m.	BLUE GARDA 32/17 BLUE WAVE 32/17 BLUE OCEAN 32/17	BLUE GARDA 40/17 BLUE WAVE 40/17 BLUE OCEAN 40/17	BLUE GARDA 80/16 BLUE WAVE 80/16 BLUE OCEAN 80/16	BLUE GARDA 80/16 BLUE WAVE 80/16 BLUE OCEAN 80/16
	2 m.	BLUE GARDA 32/17 BLUE WAVE 32/17 BLUE OCEAN 32/17	BLUE GARDA 40/17 BLUE WAVE 40/17 BLUE OCEAN 40/17	BLUE GARDA 80/16 BLUE WAVE 80/16 BLUE OCEAN 80/16	BLUE GARDA 80/16 BLUE WAVE 80/16 BLUE OCEAN 80/16
	2,5 m.	BLUE GARDA 40/17 BLUE WAVE 40/17 BLUE OCEAN 40/17	BLUE GARDA 50/12 BLUE WAVE 50/12 BLUE OCEAN 50/12	BLUE GARDA 80/16 BLUE WAVE 80/16 BLUE OCEAN 80/16	BLUE GARDA 100/11 BLUE WAVE 100/11 BLUE OCEAN 100/11
	3 m.	BLUE GARDA 40/17 BLUE WAVE 40/17 BLUE OCEAN 40/17	BLUE GARDA 80/16 BLUE WAVE 80/16 BLUE OCEAN 80/16	BLUE GARDA 100/11 BLUE WAVE 100/11 BLUE OCEAN 100/11	BLUE GARDA 100/11 BLUE WAVE 100/11 BLUE OCEAN 100/11
	3,5 m.	BLUE GARDA 40/17 BLUE WAVE 40/17 BLUE OCEAN 40/17	BLUE GARDA 80/16 BLUE WAVE 80/16 BLUE OCEAN 80/16	BLUE GARDA 100/11 BLUE WAVE 100/11 BLUE OCEAN 100/11	BLUE GARDA 120/11 BLUE WAVE 120/11 BLUE OCEAN 120/11

¿Qué motor se adapta a mis exigencias?

tablas de selección

toldo

PUNTO RECTO SIN TENSION

Motorización compatible	
Serie	Tipo accionamiento
BLUE GARDA	
BLUE OCEAN	
BLUE WAVE	

Ejes de enrollamiento 60 Ø 70 Ø

Nº de brazos		2	3	4
Línea de toldo		Hasta 6 m.	Hasta 9 m.	Hasta 12 m.
SALIDA	1 m.	10 Nm		15 Nm
	1,5 m.	10 Nm	15 Nm	25 Nm
	2 m.	10 Nm	15 Nm	25 Nm

PUNTO RECTO CON TENSION

Motorización compatible	
Serie	Tipo accionamiento
BLUE GARDA	
BLUE OCEAN	
BLUE WAVE	

Ejes de enrollamiento 60 Ø 70 Ø

Nº de brazos		2	3	4
Línea de toldo		Hasta 6 m.	Hasta 9 m.	Hasta 12 m.
SALIDA	1 m.	15 Nm	25 Nm	
	1,5 m.	15 Nm	25 Nm	
	2 m.	15 Nm	25 Nm	

motores para toldo

tablas de selección toldo

PUNTO RECTO COFRE SIN TENSION

Motorización compatible	
Serie	Tipo accionamiento
BLUE WAVE WIRE	
BLUE WAVE	

Nº de brazos		2	3	4
Línea de toldo		Hasta 6 m.	Hasta 9 m.	Hasta 12 m.
SALIDA	1 m.	10 Nm		15 Nm
	1,5 m.	10 Nm	15 Nm	25 Nm
	2 m.	10 Nm	15 Nm	25 Nm
	2 m.	10 Nm	15 Nm	25 Nm

PUNTO RECTO COFRE CON TENSION

Motorización compatible	
Serie	Tipo accionamiento
BLUE WAVE WIRE	
BLUE WAVE	

Ejes de enrollamiento 60 Ø 70 Ø

Nº de brazos		2	3	4
Línea de toldo		Hasta 6 m.	Hasta 9 m.	Hasta 12 m.
SALIDA	1 m.	15 Nm	25 Nm	
	1,5 m.	15 Nm	25 Nm	
	2 m.	15 Nm	25 Nm	
	2 m.	15 Nm	25 Nm	

motores para toldo

tablas de selección toldo

TOLDO BRAZO INVISIBLE Ø70

Motorización compatible	
Serie	Tipo accionamiento
BLUE GARDA	
BLUE OCEAN	
BLUE WAVE	

Nº de brazos		2	3	4	5
Línea de toldo		Hasta 6 m.	Hasta 9 m.	Hasta 12 m.	Hasta 15 m.
SALIDA	1,5 m.	25 Nm	40 Nm	65 Nm*	85 Nm*
	2 m.	32 Nm	40 Nm	65 Nm*	85 Nm*
	2,5 m.	40 Nm	65 Nm*	85 Nm*	100 Nm*
	3 m.	40 Nm	85 Nm*		100 Nm*
	3,5 m.	50 Nm	85 Nm*	100 Nm*	120 Nm*
	4 m.	65 Nm*	85 Nm*	100 Nm*	120 Nm*
	5 m.	85 Nm*	100 Nm*	120 Nm*	

* Los motores Ø58 (65/85/100/120 Nm) no pueden motorizarse en 70 ojiva y si en 70 redondo

TOLDO BRAZO INVISIBLE Ø80

Motorización compatible	
Serie	Tipo accionamiento
BLUE WAVE WIRE	
BLUE WAVE	

Nº de brazos		2	3	4	5
Línea de toldo		Hasta 6 m.	Hasta 9 m.	Hasta 12 m.	Hasta 15 m.
SALIDA	1,5 m.	32 Nm	65 Nm	85 Nm	
	2 m.	40 Nm	65 Nm	85 Nm	
	2,5 m.	40 Nm	85 Nm		100 Nm
	3 m.	50 Nm	85 Nm	100 Nm	120 Nm
	3,5 m.	50 Nm	85 Nm	100 Nm	120 Nm
	4 m.	65 Nm	85 Nm	100 Nm	120 Nm
	5 m.	85 Nm	100 Nm	120 Nm	

motores para toldo

tablas de selección toldo

TOLDO BRAZO INVISIBLE COFRE Ø70

Motorización compatible	
Serie	Tipo accionamiento
BLUE WAVE WIRE	
BLUE WAVE	

Nº de brazos	2	3	4	5
Línea de toldo	Hasta 6 m.	Hasta 9 m.	Hasta 12 m.	Hasta 15 m.
1,5 m.	25 Nm	40 Nm	65 Nm*	85 Nm*
2 m.	32 Nm	40 Nm	65 Nm*	85 Nm*
2,5 m.	40 Nm	65 Nm*	85 Nm*	
3 m.	50 Nm	85 Nm*		100 Nm*
3,5 m.	50 Nm	85 Nm*	100 Nm*	120 Nm*
4 m.	65 Nm*	85 Nm*	100 Nm*	120 Nm*

* Los motores Ø58 (85/100/120 Nm) no pueden motorizarse en 70 ojiva y si en 70 redondo

TOLDO BRAZO INVISIBLE COFRE Ø80

Motorización compatible	
Serie	Tipo accionamiento
BLUE WAVE WIRE	
BLUE WAVE	

Nº de brazos	2	3	4	5
Línea de toldo	Hasta 6 m.	Hasta 9 m.	Hasta 12 m.	Hasta 15 m.
1,5 m.	32 Nm	50 Nm	85 Nm	
2 m.	40 Nm	65 Nm	85 Nm	100 Nm
2,5 m.	40 Nm	65 Nm	85 Nm	100 Nm
3 m.	50 Nm	85 Nm	100 Nm	120 Nm
3,5 m.	65 Nm	85 Nm	100 Nm	120 Nm
4 m.	85 Nm	100 Nm		120 Nm